ORWAK 3220

3220 je všestranný lis, ktorý reaguje na trhovú požiadavku nízkeho lisu. Je výborný na plasty a kartón a jeho malá výška uľahčuje prepravu a inštaláciu a poskytuje široké možnosti umiestnenia. Tento lis je ideálny do priestorov, v ktorých je nízky strop!

MALÁ VÝŠKA

250 KG
VÁHA BALÍKA KARTÓNU

VÝHODY ORWAKU

EFEKTÍVNEJŠIE VYUŽÍVANIE ČASU
Čím menej času strávite manipuláciou s odpadom, tým viac času Vám zostane na kľúčové činnosti!

VIAC PRIESTORU &PORIADOK
Naše lisy radikálne zmenšujú priestor, ktorý zaberá odpad a udržiavajú tak uličky priechodné a upratané.

NIŽŠIE NÁKLADY, VYŠŠIA HODNOTA
Väčsia lisovacia sila = menej odpadu na odvoz. Menší objem prepravy sa odrazí na nižších nákladoch a redukcii emisií CO_2. Triedenie priamo na mieste vytvára priestor na vyššiu kvalitu odpadového materiálu na recykláciu.

PREČO ORWAK 3220?

- Kompaktný dizajn uľahčuje prepravu a inštaláciu
- Silné zlisovanie veľkého objemu odpadu
- Inteligentné ovládanie, užívateľský panel prispôsobený na Connect komunikačnú službu

ORWAK
PART OF Sulo GROUP

ORWAK 3220

Extranízka výška

KOMPAKTNÝ DIZAJN LISU

Tento model prichádza s krížovým valcom a ponúka extra kompaktný dizajn a inštalačnú výsku len 2000 mm. Malá výška zjednodušuje prepavu na miesto inštalácie a poskytuje široké možnosti umiestnenia lisu.

KAŽDÁ SEKUNDA SA POČÍTA

Lis je rýchly s lisovacím cyklom len 16 sekúnd je pripravený na novú várku kartónu, či plastu okamžite, s automatickou funkciou autoštartu! 3220 je možné ovládať manuálne, ale odporúča sa spustiť v auto móde pre maximálnu účinnosť a spokojnosť.

Stlačením dvoch tlačítok vysuniete balík!

Rúrky na ľahšie viazanie

- Priehľadné krytky na pásky
- Tichá prevádzka

ORWAK 3220 JE OPTIMÁLNY NA:

PAPIER

- Kartón
- Drvený papier

PLASTOVÁ FÓLIA

- Streč fólia
- Plastové sáčky

PRIPRAVENÝKOMUNIKOVAŤ

PCB disponuje možnosť ou uchovávať dáta, monitorovať technický stav, komunikovať a spĺňa výkonostnú úroveň D bezpečnosti osôb.

3220 je pripravený komunikovať , po zvolení možnosti Orwak Connect. Táto moderná komunikačná služba umožň uje lisu posielať správy a informovať správcu o dôležitých skutočnostiach a rovnako ukladať štatistiku nakladania s odpadom na webový portál.

OSOBITNÝ MÓD NA PLASTY

Vybavený osobitným softwérom na účinné lisovanie plastovej fólie. Aktivuje sa v prípade, že lis funguje v manuálnom LPmóde a udržiava odpad pod tlakom po dobu 5 minút, aby sa vytlačil prebytočný vzduch z fólie.

V súlade s bezpečnostnou normou EN 16500:2014 pre vertikálne lisy.

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE

ROZMERY

A	B	C	D	E	F*
2000 mm	1651 mm	955 mm	2210 mm	1068 mm	2000 mm**

*Prepravná výška

**Nakladaním sa pridá 100 mm, Po vyložení sa odstráni



TECHNICÉ ŠPECIFIKÁCIE

VKLADACÍ OTVOR	LISOVACÍ CYKLUS	LISOVACIA SILA	ROZMER BALÍKA	HMOTNOSŤ BALÍKA	CELKOVÁ VÁHA LISU	HLUČNOSŤ	STUPEŇ KRYTIA	NAPÁJANIE
šírka: 1200 mm výška: 440 mm	16 sekúnd	18 tony, 180 kN	šíka: 1200 mm hĺbka:710 mm výška: 850 mm	kartón: do 250 kg plasty: do 290 kg	1131 kg	≤ 65 db (A)	IP 55	3-fázy 3x400 V 50 Hx

Spoločnsť si uplatňuje právo na zmeny bez predchádzajúceho oznamu. Váha balíka/sáčku/nádoby závisí na type odpadu.

ALTMAR S.R.O.
Dvorec 169
956 55 Dvorec
SLOVAKIA
Phone: +421 903 248 653
E-Mail: mmartiskova@altmar.sk

ORWAK-SLOVENSKO.SK

ORWAK PART OF Sulo GROUP