

ORWAK FLEX 5030-N HD

Táto špeciálna verzia lisu ORWAK FLEX 5030 umožňuje bezpečné lisovanie nebezpečného odpadu priamo do suda.



BEZPEČNOSŤ



VÝHODY ORWAKU



EFEKTÍVNEJŠIE VYUŽÍVANIE ČASU

Čím menej času strávite manipuláciou s odpadom, tým viac času Vám zostane na kľúčové činnosti!

VIAC PRIESTORU & PORIADOK

Naše lisy radikálne zmenšujú priestor, ktorý zaberá odpad a udržiavajú tak uličky priechodné a upratané.

NIŽŠIE NÁKLADY, VYŠŠIA HODNOTA

Väčšia lisovacia sila = menej odpadu na odvoz. Menší objem prepravy sa odrazí na nižších nákladoch a redukcii emisií CO₂. Triedenie priamo na mieste vytvára priestor na vyššiu kvalitu odpadového materiálu na recykláciu.

PREČO ORWAK FLEX?

- Všestranné zhutnenie na rôznordé použitie
- Hygiena a bezpečné zhutnenie a zneškodňovanie komunálneho alebo nebezpečného odpadu
- Špeciálne riešenia pre špeciálne potreby

 **ORWAK**
PART OF *Sulo* GROUP

ORWAK FLEX 5030-N HD

Bezpečné narábanie s odpadom

VYSPORIADA SA S NEBEZPEČNÝM ODPADOM

S lisom ORWAK FLEX 5030-N HD, robustným a spoľahlivým lisom je preprava a narábanie s chemickým odpadom bezpečné a jednoduché. Lisuje nebezpečný odpad, ako napríklad sklo a plechovky so zvyškami farby, olejov, či chemikálií priamo do bubnov

SILNÉ ZHUTNENIE NA MIESTE

The 5030-N HD is a compact machine with a small footprint, but even though it requires little space, it still offers a high compaction ratio of up to 10:1!

STEEL PALLET

A steel pallet is included for stable placement of the drum inside the compactor. The operator effortlessly handles the heavy-duty steel pallets using a standard pallet lifter.



ORWAK FLEX 5030-N HD JE OPTIMÁLNY NA:

INÉ MATERIÁLY

- Nebezpečný odpad

UŽÍVATEĽSKY PRIAZNIVÝ

Lis sa ľahko plní surovinou do zvrchu plnenej jednotky. Lis je bezpečný a jednoducho sa ovláda a zabudovaná funkcia zdvíhania umožňuje rýchlu a pohodlnú výmenu vrecia.



Na prepravu nebezpečného odpadu je možné použiť štandardné sudy. Triedenie je možné do viacerých sudov.

ROZMERY & ŠPECIFIKÁCIE

ROZMERY				
A	B	C	D	E
2165 mm	850 mm	1290 mm	2030 mm	1320 mm

SPOTREBA ENERGIE	
POHOTOVOST.REŽIM	MAXIMÁLNY VÝKON HODINA
---	660 W/H

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE							
VKLADACÍ OTVOR	LISOVACÍ CYKLUS	LISOVACIA SILA	DRUM SIZE	CELKOVÁ VÁHA LISU	HLUČNOSŤ	STUPEŇ KRYTIA	NAPÁJANIE
šírka: 535 mm	36 sekúnd	3 tony, 30 kN	šírka: ø 600 mm výška: 1005 mm	360 kg	70 db (A)	IP 55	jedna fáza 230 V, 50 Hz, 10 A

Spoločnosť si uplatňuje právo na zmeny bez predchádzajúceho oznamu. Váha balíka/sáčku/nádoby závisí na type odpadu.

ALTMAR S.R.O.

Dvorec 169
956 55 Dvorec
SLOVAKIA
Phone: +421 903 248 653
E-Mail: mmartiskova@altmar.sk

ORWAK-SLOVENSKO.SK

ORWAK®
PART OF **fulo** GROUP